

ZAS-05

Zasilacz 5V, wtyczkowy

Zasilacz impulsowy, wtyczkowy 230V AC / 5V DC 3A do urządzeń firmy BitStream.

- Napięcie wyjściowe - 5V DC
- Prąd wyjściowy maks. - 3A
- Moc - 15W
- Zakres napięć wejściowych - 90 ~ 264V AC 135 ~ 370V DC
- Wymiary - 79x54x33mm
- Rodzaj zabezpieczeń - przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe



WYMIARY I WARUNKI PRACY

Parametr	
Wymiary (mm)	79 x 54 x 33
Waga	210 g
Temperatura pracy	0 – 50 °C
Wilgotność środowiska pracy	20 - 90% RH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Parametr	
Moc	15 W
Zakres napięć wejściowych	90 ~ 264V AC 135 ~ 370V DC
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	110 – 150% mocy wyjściowej
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	105 – 135 % napięcia wyjściowego

BEZPIECZEŃSTWO

Parametr	
Normy bezpieczeństwa	EN 60950-1
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC	EN 55022 Klasa B, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN 61000-3-2,3



BITSTREAM Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, Poland
Tel. +48 81 743 86 43, Fax +48 81 442 02 98

info@bitstream.com.pl

www.bitstream.com.pl